

Polycom® CX5000

Unified Conference Station



Du kan let føje videosamarbejde i grupper til Microsoft Office Live Meeting 2007 og Microsoft Office Communications Server 2007.

Mere produktive møder og hurtigere afkast på dine investeringer

Polycom® CX5000 Unified Conference Station giver en unik mulighed for samarbejde via telefon- og videomøder for grupper i Microsoft Office Live Meeting 2007 og Microsoft Office Communications Server 2007. Fjerndeltagere har en 360-graders panoramisk visning af mødelokalet og video, der automatisk følger samtalen, så du opnår mere produktive og effektive møder.

Unikke og engagerende møder

Polycom CX5000-løsningen giver dig video, voice og content via Microsoft Live Meeting 2007, enten som en hosted tjeneste eller gennem Microsoft Office Communications Server 2007. Der sendes en 360-graders panoramisk visning af hele rummet til alle fjerndeltagere, så der er fuldt udsyn til alle i mødelokalet. Derudover sendes der et andet videosignal af den aktive taler vha. avanceret teknologi, som automatisk fokuserer på taleren og følger samtalen, så den aktive taler altid kan identificeres. Begge disse videovisninger samt delt content vises på den samme skærm for fjerndeltagere, der er tilsluttet den samme Live Meeting 2007-session. Når visningen af den aktive taler bruges sammen med Office Communicator 2007-klienten i et Office Communications Server 2007-miljø, sendes den til alle fjerndeltagere, så video, voice og instant messaging samles i én integreret oplevelse.

Nem at installere og bruge

Et intuitivt design med fuld plug-and-play-funktionalitet gør det let at installere og bruge Polycom CX5000 selv med kort eller ingen oplæring. Polycom CX5000 er en USB-enhed, der let sluttes til pc'er, som kører Live Meeting 2007- eller Office Communicator 2007-klienten. Alle i et mødelokale med en pc eller en laptop og et af disse programmer kan let slutte en Polycom CX5000 til deres pc og begynde at dele voice-, video- eller andet indhold med fjerndeltagere. Fjerndeltagere skal ikke bruge ekstra udstyr. De skal blot have en computer og en netværksforbindelse, så kan de deltage i mødet med 360-graders panoramisk videovisning af mødelokalet og ekstra visning af taleren.

Løsninger fra Polycom og Microsoft

Polycom tilbyder en fuld pakke af voice- og videomøde og telepresence-løsninger, der virker sammen med Office Communications Server 2007. Polycom CX5000 tilføjer en unik plug-and-play-videoplevelse for grupper til denne produktfamilie. Derudover gør dens integration med Live Meeting 2007 det let for organisationer af enhver størrelse at føje voice- og videosamarbejde til fjernmøder

Fordele

- ▶ Nyd godt af automatisk fokus på taleren samtidigt med, at samtalen følges
- ▶ Engager alle deltagere ved at give en 360° visning af hele mødelokalet
- ▶ Opnå hurtig ROI ved at forbedre teamsamarbejde med det samme via mere effektive og hurtigere beslutninger, forbedret integration og lavere omkostninger
- ▶ Installer og hold møder let med simple USB plug-and-play-funktioner, der kræver lidt eller ingen oplæring
- ▶ Opnå problemfri optagelse til afspilning med synkroniserede voice-, video- og andet indhold vha. Live Meeting 2007

Polycom CX5000 Specifikationer

Din infrastruktur skal indeholde

Microsoft Office Communications Server 2007 eller Microsoft Office Live Meeting 2007.

Baseenhed

- Størrelse (L x B x H): 350 x 350 x 360 mm
- Vægt: 3,15 kg
- Strøm: 15 volt, leveret af Power Data Box

Video

- Kameraopløsning: 3700 x 600 pixel
- 360-graders panoramisk videoopløsning: 1056 x 144 pixel
- Videoopløsning for aktiv taler
 - CIF: 352 x 288 pixel
 - VGA: 640 x 480 pixel
 - Billedfrekvens for panoramisk og aktiv taler-video:
 - 15 billeder/sek. ved 60 Hz
 - 12,5 billeder/sek. ved 50 Hz

Display

- Bagbelyst grafisk LCD i høj opløsning
- Statusikoner for enhed

Opkalds-id

- Bellcore type 1 (kræver forbindelse til POTS-netværk og telefonabonnement til aktivering)

Berøringsfølsom skærm

- 12-tasters telefontastatur
- Navigationstaster med oplysninger
- Slettetast

Knapper

- Rør-på/rør-af, flash, dæmp, volumen op, volume ned, oplysningstaster

Lyd

- Konsolhøjtaler
 - Frekvens: 300 Hz - 3,4 kHz i PBX/PSTN-tilstand, 150 Hz - 7,5 kHz, når den bruges med Office Communications Server 2007 eller Office Live Meeting 2007
 - Volumen: Justerbar til 89 dBA SPL (top) volumen fra 0,5 meter
- Konsolmikrofoner
 - 6 retningsmikrofoner, 150 Hz - 3,4 kHz
- Full Duplex (Class 2)

Konsolbrugerflade

- Systemkabel: specialinterface til Power Data Box
- Kabel til USB 2.0-enheder (480 Mbps link til PC)
- 2 USB host-porte
- 2 satellitmikrofonforbindelser

Power Data Box

- Størrelse: 200 x 120 x 65 mm
- Vægt: 0,55 kg
- Strøm: 100 - 240 volt, 50 - 60 Hz, inklusive landespecifikt strømkabel

Brugerflader

- Systemkabel: specialinterface til baseenhed
- Telefoninterface: RJ-11 POTS-forbindelse til PBX eller PSTN
- Data: RJ-45 10/100 Ethernet til system-administration
- Software download-tilstand: Download server eller kommandolinje via USB
- Krav til netværk: kompatibel med standard PBX- og PSTN-netværk

Satellitmikrofoner (medfølger)

- 2 directional satellite microphones, 150 Hz - 3,4 kHz

Eksternt tastatur (medfølger)

- USB Human Interface Device (HID)
- 12-tasters tastatur
- Rør-på/rør-af-, flash-, dæmp-, volumen op-, volume ned- og slettetaster
- 16-tegns bagbelyst numerisk display

Oversensstemmelse af standarder

- Sikkerhed
 - UL 60950-1
 - CSA C22.2 60950-1
 - IEC 60950-1
 - AS/NZS 60950-1
- EMC
 - CISPR 22 Class A (FCC, ICES, AS/NZS)
 - VCCI Class A
 - EN 55022 Class A
 - EN 55024

Telefoni

- FCC Part 68
- IC CS-03
- AS/ACIF S002 & S004
- ES 203 021
- Forordning nr.31
- ITU-T P.300

Miljømæssige krav

- Driftstemperatur: 0° - 40°C
- Relativ luftfugtighed: 15% - 85% (ikke-kondens)
- Opbevaringstemperatur: -40° - 60°C
- Anbefalede rumforhold
- Resonansforhold i rummet: RT60 <0.600 sekunder
- Omgivende støjniveau: <50 dBA SPL
- Optimalt lysforhold: 300 lux, med ens lysstyrke (ikke flere lyskilder af forskellige intensitet)
- Maksimalt anbefalet bordlængde: ca. 5 meter

Garanti

12 måneder

Polycom CX5000 leveres med:

- Baseenhed med integreret 360-graders kamera
- Power Data Box
- Satellitmikrofoner (2)
- Eksternt tastatur
- Brugerdokumentation
- Kabler
 - 1 strømkabel
 - 1 6-fod telefonledning
 - 1 6-fod Ethernet-kabel
- Telefonlinjeadapter og -filter (visse modeller)

Polycom CX5000 kræver en computer med følgende:

- Microsoft Windows® XP, 32-bit med service pack 2 (SP2) eller nyere eller Windows Vista, 32- eller 64-bit
- 2,0 GHz eller hurtigere processor
- 2 GB RAM eller mere
- 1,5 GB tilgængelig harddiskplads
- Videokort med 128 MB RAM eller mere og understøttelse for fuld hardwareacceleration
- Videokort eller monitor, der understøtter en opløsning på 1024 x 768 eller højere
- Kablet Ethernet-forbindelse

© 2008, Polycom, Inc. Alle Rechte vorbehalten. POLYCOM®, das Polycom-„Triangle“-Logo und die mit den Produkten von Polycom verbundenen Namen und Zeichen sind Trademarks und/oder Dienstleistungszzeichen von Polycom, Inc. und eingetragene Zeichen und/oder auf Common Law basierende Zeichen in den USA und verschiedenen anderen Ländern. Alle anderen Trademarks sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Dieses Dokument darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch Polycom weder teilweise noch vollständig und in keiner Form bzw. auf keine Weise zu irgendeinem Zweck außer der persönlichen Nutzung durch den Empfänger reproduziert oder übertragen werden.